

BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN LEGA D'ALLUMINIO (6026 T6) TR10/40 DESTRE e SINISTRE (7e classe 100 in asportazione)

> art.BFL (Dx)(Sx) - Codice "MO" (R)(L)" Per carichi leggeri e velocità di movimentazione medio/alte.

> Serie IF = Lunghezze standard interamente filettate - Serie FC = Lunghezze standard con codolo cilindrico "cd." dello stesso Ø nominale della barra TR.



art.BFL	IF = INTERAMENTE FILETTATE				FC = FILETTATURA + "cd." CODOLO CILINDRICO CON STESSO DIAMETRO DELLA BARRA IN TOLLERANZA h9								
	# Lunghezze Standard	1000	1500	2000	3000	1200+cd.300	2500+cd.500	2750+cd.250	2800+cd.200	2900+cd.100	5600+cd.400	5650+cd.350	5750+cd.250
* TR 10x2x CODICE	1000 MO10210R	1500 MO10215R	2000 MO10220R	-	1200+cd.300 MO10212+03R	2500+cd.500 MO10225+05R	-	-	2900+cd.100 MO10229+01R	-	-	-	-
TR 10x3x CODICE	1000 MO10310R	1500 MO10315R	2000 MO10320R	-	1200+cd.300 MO10312+03R	2500+cd.500 MO10325+05R	-	-	2900+cd.100 MO10329+01R	-	-	-	-
TR 12x3x CODICE	1000 MO12310R	1500 MO12315R	2000 MO12320R	-	1200+cd.300 MO12312+03R	2500+cd.500 MO12325+05R	-	-	2900+cd.100 MO12329+01R	-	-	-	-
* TR 14x3x CODICE	1000 MO14310R	1500 MO14315R	2000 MO14320R	-	1200+cd.300 MO14312+03R	2500+cd.500 MO14325+05R	-	-	2900+cd.100 MO14329+01R	-	-	-	-
TR 14x4x CODICE	1000 MO14410R	1500 MO14415R	2000 MO14420R	-	1200+cd.300 MO14412+03R	2500+cd.500 MO14425+05R	-	-	2900+cd.100 MO14429+01R	-	-	-	-
TR 16x4x CODICE	1000 MO16410R	1500 MO16415R	2000 MO16420R	-	1200+cd.300 MO16412+03R	2500+cd.500 MO16425+05R	-	2800+cd.200 MO16428+02R	2900+cd.100 MO16429+01R	-	-	-	-
TR 18x4x CODICE	1000 MO18410R	1500 MO18415R	2000 MO18420R	-	1200+cd.300 MO18412+03R	2500+cd.500 MO18425+05R	-	2800+cd.200 MO18428+02R	2900+cd.100 MO18429+01R	-	-	-	-
TR 20x4x CODICE	1000 MO20410R	1500 MO20415R	2000 MO20420R	-	1200+cd.300 MO20412+03R	2500+cd.500 MO20425+05R	-	2800+cd.200 MO20428+02R	2900+cd.100 MO20429+01R	-	-	-	-
TR 25x5x CODICE	1000 MO25510R	1500 MO25515R	2000 MO25520R	-	1200+cd.300 MO25512+03R	2500+cd.500 MO25525+05R	2750+cd.250 MO255275+025R	-	2900+cd.100 MO25529+01R	-	-	-	-
TR 30x6x CODICE	1000 MO30610R	1500 MO30615R	2000 MO30620R	-	1200+cd.300 MO30612+03R	2500+cd.500 MO30625+05R	2750+cd.250 MO306275+025R	-	2900+cd.100 MO30629+01R	-	-	-	-
TR 35x6x CODICE	1000 MO35610R	1500 MO35615R	2000 MO35620R	-	1200+cd.300 MO35612+03R	2500+cd.500 MO35625+05R	-	-	2900+cd.100 MO35629+01R	-	-	-	-
TR 40x7x CODICE	1000 MO40710R	1500 MO40715R	2000 MO40720R	-	1200+cd.300 MO40712+03R	2500+cd.500 MO40725+05R	-	2800+cd.200 MO40728+02R	-	-	-	-	-

ORDINAZIONE BARRE SINISTRE	TABELLA CON ARTICOLI E CODICI PER BARRE FILETTATE DESTRE, PER ORDINAZIONE DI BARRE SINISTRE SPECIFICARE A FINE ARTICOLO CON "Sx" ED A FINE CODICE CON "L" (ANZICHE "R"); SENZA NESSUNA SPECIFICA LA BARRA SI INTEDE SEMPRE DESTRA.
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Gli articoli con asterisco sono meno utilizzati, si consiglia di chiedere ai nostri uffici la disponibilità.

- Saldabilità di accessori sulla barra filettata con elettrodi "Castolin EC 4001" da noi fornibili.

Le lunghezze standard delle barre sopra elencate sono normalmente maggiorate salvo casi eccezionali dove, per ragioni di materia prima, effettuiamo il taglio tollerando una minorazione della lunghezza fino ad un massimo del 0,5% (esempio: barra standard L.1000 = Lunghezza minima accettabile mm L.995)

> A RICHIESTA: Barre interamente filettate serie "IF" con lunghezze diverse da quelle elencate, ricavabili dal pronto magazzino reparto taglio (vedi listino BFC per taglio e smussi).

> A RICHIESTA: Barre con codolo cilindrico serie "FC" con filettature e codoli a lunghezze diverse da quelle sopra elencate (vedi listino BFC per taglio e smussi).

> A RICHIESTA: Barre con passi diversi da quelli sopra elencati.

> A RICHIESTA: Barre con trattamento di anodizzazione normale o speciale.

BARRE FILETTATE TRAPEZIE IN LEGA D'ALLUMINIO (6026 T6) TR10/40 DESTRE e SINISTRE (7e classe 100 in asportazione)

> art.BFL (Dx/Sx) - Codice "MO" (R/L)" Per carichi leggeri e velocità di movimentazione medio/alte.

> Serie BID = Lunghezze standard con filettatura Destra/Sinistra in unico pezzo.



art.BFL	BID = CON FILETTATURE Dx/Sx IN UNICO PEZZO		NORME ISO 2901/2/3/4 - DIN 103					
	DATI TECNICI RIGUARDANTI TUTTE LE BARRE IF - FC - BID							
	TR/cd. De h9 Ø ESTERNO	dn Ø NOCCIOLO mm	dm Ø MEDIO (max) mm	dm Ø MEDIO (min.) mm	Kg al mt. FILETTATURA	Kg al mt. CODOLO	GIRI E CARICHI max	
# Lunghezze Standard	1500 Dx + cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020)	3000 Dx + cd.20 + 3000 Sx (Lt.6020) <u>SU RICHIESTA</u>						
* TR 10x2x CODICE	1500 Dx + cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020) MO10230R/L	-	10	7	8,92	8,73	0,176	0,210
TR 10x3x CODICE	1500 Dx + cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020) MO10330R/L	-	10	6	8,41	8,19	0,158	0,210
TR 12x3x CODICE	1500 Dx + cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020) MO12330R/L	-	12	8	10,41	10,18	0,240	0,300
* TR 14x3x CODICE	1500 Dx + cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020) MO14330R/L	-	14	10	12,41	12,19	0,338	0,410
TR 14x4x CODICE	1500 Dx + cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020) MO14430R/L	-	14	9	11,90	11,64	0,320	0,410
TR 16x4x CODICE	1500 Dx + cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020) MO16430R/L	-	16	11	13,90	13,64	0,422	0,540
TR 18x4x CODICE	1500 Dx + cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020) MO18430R/L	-	18	13	15,90	15,64	0,555	0,680
TR 20x4x CODICE	1500 Dx + cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020) MO20430R/L	-	20	15	17,89	17,62	0,685	0,840
TR 25x5x CODICE	1500 Dx + cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020) MO25530R/L	-	25	19	22,39	22,09	1,085	1,320
TR 30x6x CODICE	1500 Dx + cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020) MO30630R/L	-	30	22	26,87	26,54	1,550	1,900
TR 35x6x CODICE	1500 Dx + cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020) MO35630R/L	-	35	27	31,88	31,54	2,200	2,600
TR 40x7x CODICE	1500 Dx + cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020) MO40730R/L	-	40	31	36,37	36,02	2,850	3,400

VEDI GUIDA GENERALE AI PRODOTTI CON TABELLA TEORICA BASE ALLE PAG. 14/17

* Gli articoli con asterisco sono meno utilizzati, si consiglia di chiedere ai nostri uffici la disponibilità.

- Saldabilità di accessori sulla barra filettata con elettrodi "Castolin EC 4001" da noi fornibili.

Le lunghezze standard delle barre sopra elencate sono normalmente maggiorate salvo casi eccezionali dove, per ragioni di materia prima, effettuiamo il taglio tollerando una minorazione della lunghezza fino ad un massimo del 0,5% (esempio: barra bidirezionale TR 1500 Dx + Cd.20 + 1500 Sx (Lt.3020) = Lunghezza minima accettabile mm L.3005)

In alternativa alle suddette barre bidirezionali con codoli "Cd.20", normalmente teniamo in magazzino anche barre con codolo centrale più lungo che consentono l'impiego di Supporto anti-flessione. All'occorrenza consigliamo di chiedere la lunghezza del codolo disponibile in nostro magazzino.

> A RICHIESTA: Barre filettate bidirezionali serie "BID" con lunghezze diverse da quelle elencate, ricavabili dal pronto magazzino reparto taglio (vedi listino BFC per taglio e smussi).

> A RICHIESTA: Barre filettate bidirezionali serie "BID" con filettature e codolo centrale a lunghezze diverse da quelle sopra elencate (vedi listino BFC per taglio e smussi).

> A RICHIESTA: barre con passi diversi da quelli sopra elencati.

> A RICHIESTA: Barre con trattamento di anodizzazione normale o speciale.